

## FABRICA DE PALILLOS Y MONDADIENTES

**Industrias**

**BETIK, SA**

**20560 OÑATE**

Lecesarri, 20  
Apartado n.º 15  
Teléfonos: 943.78.00.01 - 943.78.28.45  
Telefax: 943.78.12.08  
E-mail: comercial@palillosbetik.com

(Guipúzcoa)



### **FICHA TECNICA DE PRODUCTO**

<b>Código :</b>	<b>0136</b>
<b>Marca :</b>	<b>BETIK</b>
<b>Denominación :</b>	<b>ESTUCHE PALILLO RED. ENFUND. EN PLASTICO (6 x 5)</b>

#### ♦ **CARACTERISTICAS:**

Cilíndrico con dos puntas cónicas.

Longitud : 68 mms. +2/-3

Grosor : 2,2 mms. +0,2/-0,2

Características del Enfundado: Rectangular de 8 x 90 mms.

#### ♦ **PRESENTACION:**

En cajas de cartón ondulado de 30 estuches, subdivididos en 6 agrupaciones de 5 estuches cada una, retráctilados individualmente. Las cajas exteriores indican el contenido del total.

Los estuches a su vez, litografiados en varios colores y con un baño de barniz, llevan el logotipo correspondiente al producto, contenido, nombre del fabricante, Código de barras, etc... Cada estuche viene a contener un aproximado de 1.000 unidades.

#### ♦ **PROCESO DE FABRICACION:**

Cortada la madera en tablones con espesor de 50 mms., se secan para extraer de los mismos varillas de madera de 50 x 3,5 mms. con largo libre. Luego serán pasados por una regruesadora – moldeadora con dos pares de fresas que nos fabricará cilindros de madera de 2,2 mms. de grueso del largo del tablón, y después se cortan por mazos en la medida deseada de 68 mms. de largo. Seguido pasan ordenadamente al alimentador de máquinas sacapuntas continuas que nos hacen los dos extremos afilados. El polvo y serrín es aspirado a un silo.

Posteriormente se pulen en bombos, se seleccionan, y pasan a máquinas que las envuelven en film de plástico transparente de 5 micras.

#### ♦ **MATERIALES:**

Preferentemente el Abedul "Betula Berrucosa Alba" o "Betula pendula" por su resistencia. No olor. No sabor. Color Rubio. No caduca manteniendo en lugar seco.

Papel: Delgado denominado "de arroz", similar al papel de fumar. Una cara impresa y la otra anónima.

#### ♦ **ESTUCHERIA:**

Cartoncillo gris "NOYA" de 400 gr.m2.

Retráctilado individual con P.V.C. de 30 my.

Retráctil agrupación de polietileno de 30 my.

#### ♦ **CAJAS EXTERIORES:**

Todas ellas en cartón ondulado compuesto de tres capas.

Exterior bicolor blanco 150 gr.m2. Impresión azul.

Interior paja de 140 gr.m2.

Interno de bicolor de 140 gr.m2.

#### ♦ **CIERRE CAJAS:**

Papel engomado blanco cerrando la ranura interior de solapas y ángulos laterales.