

FABRICA DE PALILLOS Y MONDADIENTES

Industrias

BETIK, SA

20560 OÑATE



Lecesarri, 20
Apartado n.º 15
Teléfonos: 943.78.00.01 - 943.78.28.45
Telefax: 943.78.12.08
E-mail: comercial@palillosbetik.com

(Guipúzcoa)

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

Código :	2438
Marca :	SELEX
Denominación :	ESTUCHE PALILLO N°1 EXTRA PLANO (5 x 20) "R"

◆ **CARACTERISTICAS:**

Superficie plana troquelada en forma de pez.

Longitud : 68 mms. +2/-8

Anchura : 5 mms. +1/-1

Grosor : 1,3 mms. +0,2/-0,2

Curvatura : 2,8 mms.

◆ **PRESENTACION:**

En cajas de cartón ondulado de 100 estuches, retractilados individualmente y agrupados de 20 en 20.

Los estuches interiores son de cartón litografiado con el anagrama correspondiente y en él se especifican todos los datos relacionados con el producto, contenido, nombre del fabricante, código de barras, etc...

Cada estuche viene a contener un aproximado de 650 palillos.

◆ **PROCESO DE FABRICACION:**

Descortezada y cortada la madera en rollo de chopo en trozos de 53 cms., se extraen de la misma, láminas continuas de 13 décimas de espesor y 503 mms. de anchura por medio de un torno desenrollador y posteriormente se troquelean en cizallas rápidas y automáticamente.

La fabricación sobre madera húmeda, tiene luego el proceso de deshidratación a temperatura de 120º en túneles continuos, donde al mismo tiempo sufren un proceso de cuasi esterilización.

Posteriormente y en cadena, se pulen en bombos gigantes y caen a una seleccionadora que le extrae el polvillo y partículas que se hayan desprendido. El polvo es aspirado al silo y aprovechado como generador de calor para los secaderos.

Posteriormente se envasan y retractilan.

◆ **MATERIALES:**

Madera de chopo canadiense "Populus canadensis". No olor. No sabor.

Ningún ingrediente. Color blanco. Inocuo. No caduca porque tiene el secado suficiente.

Agrupación retráctil de P.V.C. de 30 my o Polietileno de 40 my. Preferentemente este último.

◆ **ESTUCHERIA:**

Fabricados en cartoncillo gris litografiado "SOHUS" de 250 gr.m2.

Retráctil individual con Poliolefina de 9 my.

◆ **CAJAS EXTERIORES:**

Todas ellas en cartón ondulado compuesto de tres capas.

Exterior bicolor marrón 150 gr.m2.

Interior paja de 140 gr.m2.

Interno de bicolor de 140 gr.m2.

◆ **CIERRE CAJAS:**

Papel engomado marrón cerrando la ranura interior de solapas.